



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Dyszel z adapterem + oko zaczepu Ø40mm
- ✓ Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- ✓ Hamulec postojowy ręczny
- ✓ Hamulec bezwładnościowy (najazdowy)
- ✓ Ogumienie 10,0/75-15,3 18PR
- ✓ Klipy pod koła 2szt.
- ✓ Oświetlenie z odbłaskami

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- | | | |
|---|-------|-----|
| • Nadstawa pełna 500 mm | 4 800 | PLN |
| • Nadstawa siatkowa 700 mm | 3 500 | PLN |
| • Plandeka ze stelażem rozkładanym | 2 970 | PLN |
| • Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata | 1 500 | PLN |



Zastosowano podwozie jednoosiowe dzięki czemu łatwo manewrować maszyną



Wywrót trójkrotny trójkrotny 35/35° (do tyłu/na boki)



Dyszel z adapterem zaczepu - oko Ø40mm



Ogumienie 10,0/75-15,3 18PR

DANE TECHNICZNE

T703A/2

dmc [kg]	5000
Ładowność [kg] ⓘ	3 800
Ładowność homologacyjna [kg]	3500-3800
Masa [kg]	1200-1500
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	4570-4770/2150/930-2450
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	3340/1890/500
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójkrotny 35/35°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	930-1050
Pojemność [m³]	3,2
Cena [PLN]	z burtą 500mm: 37.000
	z burtą 500mm + nadstawa 700mm: 40.500

ⓘ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.