



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 2 Rzędy talerzy $\varnothing 560$; skrajny $\varnothing 510$
- ✓ Regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- ✓ Amortyzatory gumowe
- ✓ Zgrzebła
- ✓ Piasty bezobsługowe SKF
- ✓ Wspornik talerzy typu STRENX



Regulacja hydrauliczna głębokości pracy - zapewniana precyzyjną jej regulację



Amortyzatory gumowe zapobiegają możliwości trwałego odkształcenia ramienia STRENX



Piasty bezobsługowe SKF zapewniają długą i bezawaryjną pracę



Wspornik talerzy typu STRENX ułatwia transport mas gleby pomiędzy rzędami talerzy (dotyczy szczególnie dużej ilości resztek poźniowych)



Zgrzebła - rozpraszają masy glebowe równomiernie na całej szerokości



W standardzie talerze $\varnothing 560$ o grubość 4 mm




OPCJA: talerze $\varnothing 560$ o grubość 6 mm z większymi wycięciami




Wózek do agregatu uprawowo-siewnego do wersji powyżej 4,5m




Sygnalizacja świetlna do agregatu LED - w wersji półzawieszanej dostosowane do homologacji EU



OPCJA: Ekrany boczne ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy



OPCJA: Talerzowe ekrany boczne ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy



OPCJA: Ekrany skrajne pływające - ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy



OPCJA: System antywstrząsowy MF-SAW



Belka 3/4 Kat. obracane



Opcja - belka CLEVIS



OPCJA; platforma siewnika do agregatu ciągniętego

DANE TECHNICZNE

Model	Szerokość robocza [m]	ilość talerzy główne + skrajne [szt]	Średnica talerzy [mm]	Rozstaw rzędów talerzy [cm]	Zapotrzebowanie mocy w zależności od rodzaju gleby [KM]	Masa agregatu (bez wału)[kg]	CENA netto	CENA netto (talerze 6mm z większymi wycięciami)
U710/45	4,5	34 + 2	Ø560 / Ø510	80	150-200	2620	70 280	72 800
U710/50	5,0	38 + 2	Ø560 / Ø510	80	160-220	2230	75 200	78 000
U710/60	6,0	46 + 2	Ø560 / Ø510	80	170-240	3060	81 490	84 850
U710/70	7,0	56 + 2	Ø560 / Ø510	80	280-340	3450	94 940	99 000

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [PLN]

Model	U710/45	U710/50	U710/60	U710/70
szerokość robocza [m]	4,5	5,0	6,0	7,0
Wózek do agregatu uprawowo-siewnego bez hamulca		29 120		29 930
Wózek do agregatu uprawowo-siewnego hamulec hydrauliczny		30 460		31 270
Wózek do agregatu uprawowo-siewnego hamulec hydrauliczny dwuobwodowy (homologacja EU)		40 260		41 070
Wózek do agregatu uprawowo-siewnego hamulec pneumatyczny dwuobwodowy (homologacja EU)		37 700		38 510
Wersja wydłużona wózka - dyszel typu LONG - dopłata			1 750	
Regulacja pływająca dyszla - dopłata			840	
System antywstrząsowy MFSAW - dopłata			3 580	
Belka CLEVIS - dopłata			300	
Sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek LED - homologacja EU			3 700	
Sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek LED			3 140	
Platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego ciągnionego			5 050	
<i>Uwaga! Pełna dane dotyczące wałów znajdują się na stronach xx-xx.</i>				
Wał rurowy Ø600	11 500	12 400	13 800	14 900
Wał packer Ø500	19 000		23 000	-
Wał u-box Ø500	17 400		19 800	23 000
Wał u-box podwójny	26 400	27 200	29 400	34 800
Wał uprawowy V-Ring	16 500	?	18 800	22 400
Wał uprawowy ciężki typu DD	24 800	27 000	30 000	34 000
Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY	26 000	28 000	31 200	35 000
Wał uprawowy strunowy	11 200	-	12 600	13 200
Wał krusząco-ugniatający	-	16 000	17 760	19 000
Włoka polowa (do wersji ciągnionej agregatu - sugerowany dyszel wózka typu LONG)	11 400	-	12 700	-
Zawór przeciążeniowo / blokujący ramion bocznych			450	
Ekrany skrajne			1 150	
Ekrany skrajne talerzowe			2 200	
Ekrany skrajne pływające			2 000	
Sygnalizacja świetlna do agregatu LED - zawieszana			2 800	
Platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego zawieszanego			4 800	
Lakierowanie ramy pod inny kolor niż standardowy - dopłata		3 000		3 500