



- Lakierowanie pod inny kolor niż standardowy - dopłata 2 250 PLN



Talerze o średnicy Ø620 i grubości 6mm zapewniają doskonałą uprawę gleby z różnymi ścierniskami poźniowymi



Piasty bezobsługowe SKF zapewniają długą i bezawaryjną pracę



Zgrzebła - kierują masę ziemi pod talerze i pod wały powodując jej znakomite rozdrobnienie



Wspornik talerzy typu STRENX ułatwia transport masy gleby pomiędzy rzędami talerzy (dotyczy szczególnie dużej ilości resztek poźniowych)

DANE TECHNICZNE

U786/2

Szerokość robocza [m]	3.0
Ilość talerzy [szt.]	24
Rozmiar elementów roboczych [mm]	Ø620
Prędkość robocza [km/h]	8-15
Zapotrzebowanie mocy** [KM]	100-160
Masa z wałem rurowym [kg]	2100
Pozycja transportowa szerokość/wysokość/długość [mm]	3000/2000/2900
Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm]	3500/1450/2900
Wał rurowy ø600	64 170
Wał packer ø500	69 430
Wał u-box ø500	66 280
Wał u-box podwójny	70 070
Wał sprężysty ø500	67 010
Wał kołowy oponowy	74 930
Wał uprawowy V-Ring	66 100
Wał uprawowy ciężki typu DD	72 290
Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY	72 570
Wał uprawowy strunowy 3m - NOWOŚĆ!	62 720
Wał gumowy LTX 3m	81 190

Cena agregatu
+ wał
[PLN]