

AGREGATY TALERZOWE CIĘŻKIE



U786/1


MASA AGREGATU BEZ
WAŁÓW 2000 KG

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 2 rzędy talerzy o średnicy Ø620 i grubości 6mm
- ✓ Regulacja mechaniczna głębokości pracy
- ✓ Piasta bezobsługowa SKF/FAG
- ✓ Zgrzebła - 2 rzędy
- ✓ Wspornik talerzy typu STRENX

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Lakierowanie pod inny kolor niż standardowy - dopłata 2 500 PLN



talerze o średnicy Ø620 i grubości 6mm zapewniają doskonałą uprawę gleby z różnymi ścierniskami późniwymi



Piasta bezobsługowa SKF



Zgrzebła - kierują masę ziemi pod talerze i pod wały powodując jej znakomite rozdrobnienie



Wspornik talerzy typu STRENX ułatwia transport mas gleby pomiędzy rzędami talerzy (dotyczy szczególnie dużej ilości resztek późniwanych)

DANE TECHNICZNE

U786/1

Szerokość robocza [m]	3,5
Ilość talerzy [szt.]	28
Rozmiar elementów roboczych [mm]	Ø620
Prędkość robocza [km/h]	8-15
Zapotrzebowanie mocy** [KM]	120-200
Masa z wałem rurowym [kg]	2550
Pozycja transportowa szerokość/wysokość/długość [mm]	3500/2000/2900
Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm]	4000/1450/2900
Wał rurowy ø600	71 050
Wał packer ø500	76 750
Wał uprawowy 3,5m typu U-box podwójny - mfpack	78 860
Cena agregatu + wał [PLN]	74 790
Wał uprawowy strunowy 3,5m	70 350
Wał uprawowy ciężki typu DD	81 130
Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY	81 430
Wał U-box 3,5m	74 780