

Agregat podorywkowo-ścierniskowy U490, U487 - 3 m, 3,5 m, 4,2 m

TYP	MASA [kg]	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [kg]	LICZBA TALERZY	ROZMIAR TALERZY	LICZBA ZĘBÓW	
U490	2120 kg	120-190 KM	7 szt.	460x4 mm	10 szt.	3 m / 3 m
U490/1	2340 kg	130-210 KM	8 szt.	460x4 mm	12 szt.	3,5 m / 3,5 m
U487	3400 kg	150-240 KM	10 szt.	460x4 mm	14 szt.	4,2 m / 3 m



Lp.	Dane techniczne:	U490	U490/1	U487
1	Szerokość robocza	3 m	3,5 m	4,2 m
2	Szerokość transportowa	3 m	3,5 m	3 m
3	Głębokość pracy	5-30 cm		
4	Liczba zębów	10 szt.	12 szt.	14 szt.
5	Rozstaw zębów	300 mm		
6	Odległość między rzędami	750 mm		
7	Profil ramy	100x100 mm		
8	Prześwit pod ramą	750 mm		
9	Liczba talerzy	7 szt.	8 szt.	10 szt.
10	Rozmiar talerzy	460x4 mm	460x4 mm	460x4 mm
11	Zaczepek	Kat. II, Kat. III		
12	Typ ramy	Zawieszana sztywna	Zawieszana sztywna	Zawieszana składana hydraulicznie
13	Regulacja głębokości pracy	Hydrauliczna	Hydrauliczna	Hydrauliczna
14	Zapotrzebowanie na moc	120-190 KM	130-210 KM	150-240 KM
15	Masa z wałem U-box	2120 kg	2340 kg	3400 kg
Wyposażenie standardowe				
16	Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	V	V	V
17	Automatyczne sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe elementów roboczych	V	V	V
18	Oświetlenie i tablice ostrzegawcze	V	V	V

Legenda:
 V standard
 • opcja